



### Produkteigenschaften:

- Patentierte Achsenausführung. Eliminiert eventuell auftretendes Spiel.
- Gedämpfte Zylinder.
- 1000 Stunden -Schmierungsintervalle.
- Zentral eingebauter Zylinder mit doppelten Gelenkarmen stellt ausgeglichene Belastung sicher.
- Hohe Materialqualität minimieren unnötige Standzeiten.
- Sägekassette SuperSaw passend für alle SG-Greifer Modelle.

### Technische Daten

<b>SuperGrip</b>		<b>260</b>	<b>360</b>	<b>420</b>	<b>520</b>
Gewicht	kg	180	270	320	350
Hubleistung	kg	3500	5000	5500	7000
Greiffläche, Spitze - Spitze	m <sup>2</sup>	0.26	0.36	0.42	0.52
Greiffläche, praktisch	m <sup>2</sup>	0.35	0.45	0.52	0.62
Max. Greifweite "A"	mm	1525	1870	2075	2322
Max. Breite "B"	mm	430	510	510	514
Höhe, Spitze - Spitze "C"	mm	867	962	1040	1155
Höhe, bei max. Greifweite	mm	760	800	848	886
Höhe, verschlossen	mm	550	627	649	747
Klauenbreite	mm	384	452	460	456
Min. Greifdurchmesser	mm	90	110	120	170
<b>Niederdruckzylinder (LP)</b>					
Klemmkraft voll geöffnet, 20 MPa	kN	8.7	14.8	15.5	16.7
Klemmkraft, Spitze - Spitze, 20 MPa	kN	12.1	15.4	16.0	18.5
Öffnungszeit bei 50 l / min	s	0.9	1.6	2.1	2.2
Schliesszeit bei 50 l / min	s	1.7	2.6	3.5	3.7
Arbeitsdruck	MPa	20	20	20	20
<b>Hochdruckzylinder (HP)</b>					
Klemmkraft voll geöffnet, 25 MPa	kN	8.4	14.7	15.7	15.7
Klemmkraft, Spitze - Spitze, 25 MPa	kN	11.6	15.2	16.2	18.7
Öffnungszeit bei 50 l / min	s	0.9	1.0	1.7	1.8
Schliesszeit bei 50 l / min	s	1.3	2.0	2.8	3.0
Arbeitsdruck	MPa	25	25	25	25

0103-7000530-TY