



Produkteigenschaften:

- Patentierte Achsausführung. Eliminiert eventuell auftretendes Spiel.
- Gedämpfte Zylinder.
- 1000 Stunden -Schmierungsintervalle.
- Zentral eingebauter Zylinder mit doppelten Gelenkarmen stellt ausgeglichene Belastung sicher.
- Hohe Materialqualität minimieren unnötige Standzeiten.
- Sägekassette SuperSaw passend für alle SG-Greifer modellen.

Technische Daten

SuperGrip		260S	360S	520S
Gewicht	kg	230	370	420
Hubleistung	kg	3500	5000	7000
Greiffläche, Spitze - Spitze	m ²	0.26	0.36	0.52
Greiffläche, praktisch	m ²	0.35	0.45	0.62
Max. Greifweite "A"	mm	1525	1870	2322
Max. Breite "B"	mm	432	522	514
Höhe, Spitze - Spitze "C"	mm	868	998	1155
Höhe, bei max. Greifweite	mm	760	800	886
Höhe, verschlossen	mm	550	656	747
Klauenbreite	mm	392	460	484
Min. Greifdurchmesser	mm	90	110	170
Niederdruckzylinder (LP)				
Klemmkraft voll geöffnet, 20 MPa	kN	8.7	14.8	16.7
Klemmkraft, Spitze - Spitze, 20 MPa	kN	12.1	15.4	18.5
Öffnungszeit bei 50 l / min	s	0.9	1.6	2.2
Schliesszeit bei 50 l / min	s	1.7	2.6	3.7
Arbeitsdruck	MPa	20	20	20
Hochdruckzylinder (HP)				
Klemmkraft voll geöffnet, 25 MPa	kN	8.4	14.7	15.7
Klemmkraft, Spitze - Spitze, 25 MPa	kN	11.6	15.2	18.7
Öffnungszeit bei 50 l / min	s	0.9	1.0	1.8
Schliesszeit bei 50 l / min	s	1.3	2.0	3.0
Arbeitsdruck	MPa	25	25	25

0103-7000533-TY