



### Produkteigenschaften:

- Starke Konstruktion für extreme Holzhandlung.
- Hochdruckzylinder mit Dämpfung.
- Hochleistungsrotator Indexator IR12 für äusserst anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.
- 1000 Stunden Schmierintervalle.
- Patentierte Achsausführung. Eliminiert eventuell auftretendes Spiel.
- Starke Ausführung der Klauenspitzen aus Spezial-Stahl-Legierung.
- Gelenk und obere Befestigung aus Stahlguss.
- Zusätzliche Rotatoranschlüsse für Greifsägenfunktion.

## Technische Daten

<b>SuperGrip</b>		<b>TL430</b>	<b>TL480</b>	<b>TL520</b>
Gewicht Kpl. mit Rotator u. obere Befestigung	kg	643	658	698
Hubleistung	kg	5000	6000	7000
Höhe, bei max. Greifweite "A"	mm	1315	1334	1282
Höhe, verschlossen "A"	mm	1464	1511	1541
Max. Greifweite "B"	mm	1092	1219	1337
Max. Breite "C"	mm	430	430	430
Max. Breite "D"	mm	1395	1523	1647
Min. Greifdurchmesser	mm	85	80	162
Max. Arbeitsdruck				
Niederdruckzylinder (LP)	MPa	20	20	N/A
Hochdruckzylinder (HP)	MPa	30	30	30
Zylinderdiameter LP	mm	80	90	
Zylinderdiameter HP	mm	70	70	70
<b>IR12 Rotatoren:</b>				
Endlos drehbereich				
Max Axiellast	kN	250		
Max. Arbeitsdruck	MPa	25		
Drehmoment bei 25 MPa	Nm	2900		

0102-7000538-TY

