



SuperGrip -R

Produkteigenschaften

- Zum Hantieren von Reisig und und Restholz.
- Achsen in Expanderausführung verhindern jegliches Spiel
- 1000 Stunden - Schmierungsintervalle
- Besonders gefederter Zylinder für Druckbelastungen bis zu 25 MPa Arbeitsdruck
- Hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit minimieren Standzeiten

SuperGrip		260R	300R	360R	420R	520R
Gewicht	kg	208	216	301	354	402
Hubleistung	kg	3 000	3000	4 000	4 000	4 500
Greiffläche, Spitze - Spitze	m ²	0.26	0.30	0.36	0.42	0.52
Greiffläche, praktisch	m ²	0.35	0.40	0.45	0.52	0.62
Max. Greifweite "A"	mm	1 536	1 500	1 855	2 072	2 275
Max. Breite "B"	mm	430	430	510	510	514
Höhe, Spitze - Spitze "C"	mm	867	888	962	1 040	1 120
Höhe, bei max. Greifweite	mm	760	794	800	848	816
Höhe, verschlossen	mm	550	565	627	649	757
Klauenbreite	mm	384	416	452	460	456
Min. Greifdurchmesser	mm	90	101	110	120	170
Klemmkraft voll geöffnet, 25 MPa	kN	10.9	10.4	18.5	19.4	20.9
Klemmkraft, Spitze - Spitze, 25 MPa	kN	15.1	14.6	19.2	20.0	23.1
Öffnungszeit bei 50 l/min	s	0.9	0.9	1.6	2.1	2.2
Schliesszeit bei 50 l/min	s	1.7	1.7	2.6	3.5	3.7
Arbeitsdruck	MPa	25	25	25	25	25